

112 BRANDSLUKKER

HÅNDSLUKKER

SAFE-LIFE ApS

Mads Clausens Vej 6
9800 Hjørring



TLF: +45 88 63 89 00

EMAIL: nca@safe-life.dk

112 Brandslukker UV2 2L.



Ildslukker i henhold til den europæiske standard EN 3

- Effektiv slukningseffekt pga. den særlige væske
- Effektiv specialudviklet tågedyse
- Ergonomisk brugervenlig betjening
- Beholderen er indvendig overfladebehandlet med en speciel polymerforing, der giver fuld beskyttelse med korrosion
- Leveres med vægbeslag
- Godkendt til brand i elektriske anlæg op til 1000V, minimum afstand 1 meter
- Tilfører ingen følgeskader
- Kan bruges på faste stoffer, væsker, friture, elektriske installationer og personer
- Ideel til biler, køkkener, både, kontorer, værksteder m.m.

Varenummer	Type	Brandklasser	Godkendelse	Mængde slukningsmiddel	Slukningsmiddel
PB-2L 112	UV2	8A 89B 75F	DIN EN 3	2 Liter	Væske
Drivmiddel	Tryk	Kastelængde	Tømningstid	Anvendelsestemperatur	
Nitrogen	15 bar	Ca. 3 meter	CA. 22 sek	-30° C - +60° C	
Højde	Bredde	Dybde	Vægt uden beslag	Tilsyn	Holdbarhed
375 MM	130 MM	108 MM	CA. 4,1 kg	Årligt	Hvert 5 år